

RISCALDATORE PER SANGUE ED INFUSIONI BW685S

EFFICIENTE, ECONOMICO, SEMPLICE, INNOVATIVO

Il **BW685S** è un riscaldatore per sangue ed infusioni ad alto rendimento, regolato da un microprocessore, creato esplicitamente per evitare l'ipotermia nel paziente durante e dopo l'intervento chirurgico. La temperatura può essere regolata da 37°C a 41°C con incrementi di 0.5°C. Il BW685S ha un design ergonomico, sottile e compatto. La clamp di fissaggio universale integrata permette di fissare il riscaldatore sulla piantana, nella barra del letto o su altro supporto.



RISCALDATORE PER SANGUE ED INFUSIONI BW 685 S

- Impostazione della temperatura da 37°C a 41°C con incrementi di 0,5°C
- Facile lettura del display
- Ottimizzazione del circuito di riscaldamento
- Non necessita di materiale di consumo dedicato
- Più liquidi possono essere riscaldati nello stesso momento
- Collaudato contro gli spruzzi d'acqua
- Allarme per alte e basse temperature
- Estremamente sicuro grazie agli autotest in funzione permanente
- Funzione di interfaccia integrale per PC
- Possibilità di aggancio a piantana o barra.
- Maniglia integrata

BW 685



BW 685 S



Il riscaldatore BW 685 S è dotato di un connettore per il collegamento della Guaina riscaldante, accessorio opzionale

TUBE FLOW



La Guaina riscaldante in silicone è riutilizzabile, controllata dall'unità per un'ottimizzazione della temperatura fino al paziente

DATI TECNICI:

Dispositivo:	Riscaldatore per sangue ed infusioni
Tipo:	BW 685 S
Tensione di alimentazione:	230 V, 50-60 Hz
Consumo elettrico:	280 W
Corrente:	1.5 A
Classe di protezione:	I
Tipo di protezione:	B
Grado di protezione ai liquidi:	IPX4 a prova a spruzzo
Temperatura funzionamento:	da 37°C a 41°C con 0.5°C incremento
Blocco di sicurezza:	indipendente oltre 42°C
Tempo di preriscaldamento:	max 45 sec.
Dimensioni:	22,8 x 22,8 x 13,2 cm
Peso:	1.90 kg
Classe e Tipo 93/42/CEE:	IIb
Tipo di funzionamento:	funzionamento continuo
Tipo disegno:	ergonomico e compatto
Accessori:	Guaina silicone Tube flow, Cod. LG400TF01 Set coibentato 400 cm, Cod. OXI-SET 1160 Set coibentato 400 cm, Cod. OXI-SET 1150 con filtro sangue
Per l'impiego con tube flow:	Set prolunga con sito di iniezione, 530 cm, Cod. 16000 Set prolunga con cattura bolle e sito di iniezione, 560 cm, Cod. 15000 Set prolunga con cattura bolle e sito di iniezione, 460 cm, Cod. 25000

INGRANDE DOMENICO SRL
Via dello Stadio n. 5
353042 Chianciano Terme (SI)

Tel: 0578 320013
Fax: 0578 320755
info@ingrande.it
www.ingrande.it

BIEGLER
MEDIZIN ELEKTRONIK

CE
0123

